

Technický list výrobku



PE-HD PE100 PLYN

- Struktura potrubí:** jednovrstvé potrubí z materiálu PE100 černé se žlutým pruhem
- Materiál:** SABIC VESTOLEN A 6060 R 10000, BorSafe HE3490-LS, SABIC P6006AD black, Hostalen CRP 100 black, Eltex TUB 121, Finathene XS 10 B, Liten 62-005
- Tlaková třída:** SDR 17; SDR 11 (SDR 17,6 na objednávku)
- Rozměry:** 32 – 500 mm
- Balení:** návin 100/200 m
tyče 6/12 m
- Aplikace:** tlakové rozvody plynů (zemní plyn, bioplyn, svítiplyn, plynná fáze propanu)
- Montáž potrubí:** potrubí PE-HD PE100 PLYN lze spojovat běžnými způsoby – mechanickými spojkami, svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovek
- Pokládka:** pokládka do pískového lože,
třída těžitelnosti hornin je stanovena normou ČSN 73 6133 v platném znění – třída I.
- Norma v platném znění:** ČSN EN 1555, ISO 4437
- Certifikace:** ITC a.s. Zlín, DVGW, SKZ




Petr Novotný
předseda představenstva

KONTAKT:

LUNA PLAST, a.s. / Hořín 93, 276 01 Mělník / tel.: +420 315 626 322 / info@lunaplast.cz / www.lunaplast.eu